



COLGED
useful innovation

Máquina de lavar Pratos

COLGED SteelTech 36-00 M
007.39

Construção

Construção em parede dupla, com exceção nos lados da câmara de lavagem onde a parede dupla é parcial

A porta é totalmente contruída em parede dupla

O tanque é soldado no fundo e está equipado com um filtro de superfície integral a toda a largura, este, devido ao seu grande tamanho de entrada é virtualmente impossível de entupir

As guias de suporte são prensadas e arredondadas. A câmara de lavagem não tem tubos ou cantos pontiagudos

Interface do utilizador

Composto por três teclas de função resistentes e um display LED que mostra as temperaturas de lavagem e enxaguamento.

As temperaturas do tanque e da caldeira podem ser ajustadas, assim como as unidades de dosagem peristálticas para o abrilhantador e o detergente

Informação Adicional

Características

| | |
|--------------------------------|--------------------------|
| Abertura da porta | 365mm |
| Cesto | 500x500mm |
| Altura máxima dos copos | 325mm |
| Altura máxima dos pratos | 325mm |
| Duração ciclo de lavagem | 60-90-180 seg. |
| Produção teórica máxima cestos | 60/h |
| Capacidade da Cuba | 20Lt. |
| Dimensões | 575x605x820mm |
| Consumo de água L/Ciclo | 2 |
| Potência instalada | 230V-50Hz-1N 16Amp 3,5kW |