

## Máquina de Lavar de Capota

007.35



### Construção

Construção em parede dupla para o corpo inferior e parede única para a capota

A capota levanta de forma suave e fácil, diminuindo assim a fadiga do utilizador

A abertura da capota é de 45 cm, que é das maiores neste segmento de mercado. A cuba é uma peça única moldada sem soldaduras e sem pontas afiadas

É equipado com um completo filtro de superfície integral que devido ao seu grande tamanho de entrada é virtualmente impossível de entupir. A câmara de lavagem não tem tubos ou cantos pontiagudos

### Interface do Utilizador

Composto por três teclas de função resistentes e um display LED que mostra as temperaturas de lavagem e enxaguamento

As temperaturas do tanque e da caldeira podem ser ajustadas, assim como as unidades de dosagem peristálticas para o abrillantador e o detergente

## Informação Adicional

### Características

Cesto	500x500mm
Abertura da porta	450mm
Altura máxima dos copos	425mm
Altura máxima dos pratos	425mm
Duração ciclo lavagem	60-90-180seg.
Produção teórica máxima cestos	60/h
Capacidade da cuba	15Lt.
Dimensões	724x818x1529mm
Consumo de água L/Ciclo	2,0
Potência instalada	400V-50Hz-3N 16Amp 9,6kW